DermaCare®

FICHA TÉCNICA

GUANTE ANTICORTE DE POLIETILENO AD CON NITRILO EN PALMA Y MEDIO DORSO



MODELO: 51-670

TALLA: 7, 8 y 9

COLOR: Gris

DESCRIPCIÓN:
Guante anticorte depolietileno de alta densidad y fibra de vidrio, con nitrilo acanalado negro en palma y medio dorso, puño tejido de punto ribeteado. Nivel 5 de resistencia al corte, palma de nitrilo con canales microscópicos en palma y medio dorso, lo que le da máxima protección a trabajos donde se manejen químicos, grasas y herramientas, partes con filo y trabajos de metalurgia.


CERTIFICACIÓN

CE 4544 EN388

EMPAQUE
144 PARES

Puño:	Palma:	Dorso:	Hilos:
Tejido de punto / Ribeteado	polietileno AD/fibra de vidrio/látex	polietileno AD	polietileno AD

Visualmente: No presenta fallas visibles como: grietas, deshilados, torcidos, cortadura o fallas en el ensamble.



DIMENSIONES		7	8	9
1	Dedo meñique	52 mm	60 mm	64 mm
2	Dedo anular	70 mm	80 mm	88 mm
3	Dedo medio	76 mm	85 mm	90 mm
4	Dedo índice	65 mm	75 mm	81 mm
5	Dedo pulgar	55 mm	63 mm	65 mm
6	Longitud	161 mm	180 mm	185 mm
7	Longitud de palma	85 mm	95 mm	95 mm
8	Ancho de palma	85 mm	90 mm	95 mm
9	Longitud de puño	60 mm	70 mm	75 mm
10	Ancho de puño	70 mm	70 mm	75 mm
11	Longitud Total	221 mm	250 mm	260 mm
12	Ribete	Rojo	Amarillo	Café

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

Todo equipo de seguridad deberá ser inspeccionado antes de utilizarse, para así descartar algún defecto de fabricación; se puede lavar con agua tibia y jabón suave.

OBSERVACIÓN GENERAL

Ninguno de los materiales o procesos utilizados en la manufactura de éstos productos son conocidos como nocivos o dañinos para el usuario.

ACLARACIÓN

La información contenida intenta ser una guía y asistir al usuario en la correcta selección en el equipo de protección. Por lo tanto es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar.